



KPFHC1N-40

Grease for miniature ball bearings VP 899 H1 Halal



ELKALUB VP 899 a high-quality synthetic grease for use in high-speed rolling bearings, especially miniature ball bearings. The grease has a speed characteristic of 2,300,000. Thanks to the NSF-H1 approval, ELKALUB VP 899 can be safely used in food, beverage and pharmaceutical applications.

This is a special product which can be produced individually for you on request. Smaller quantities can apply. Please just talk to us.

BASE OIL ester Poly-alpha-olefin

THICKENER polyurea

VISCOSITY 40 mm²/s

OPERATING TEMPERATURE -40 °C bis 140 °C

NLGI CLASS 1

FIELD OF USE

- roller bearing

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

BUSINESS

- Food
- beverages
- Pharma & Medicine
- bearing manufacturer

FUNCTIONALITY

- Low-temperature grease
- Food grease
- Spindle bearing grease

PACKING

- 380 g LubeShuttle
 - 400 g cartridge
 - 5 kg bucket
 - 18 kg hobbock
 - 150 kg barrel
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com