



KP00K-10

Grease for the food industry GLS 367/N00 H1 Halal



ELKALUB GLS 367/N00 is a partly synthetic lubricating grease for application in the food industry. The product is adhesive and is suitable for gears, slow-turning ball bearings, for slip motions (e.g. linear guides) and for the lubrication of chains, valves, spindles, sterilizers etc. ELKALUB GLS 367/N00 shows a good resistance to water (up to +100 °C) as well as to acids and alkalis. ELKALUB GLS 367/N00 is suitable for temperatures from -10 °C up to +130 °C (short-time up to 180 °C).

BASE OIL White oil Other**THICKENER** Inorganic**VISCOSITY** 185 mm²/s**OPERATING TEMPERATURE** -10 °C bis 130 °C**NLGI CLASS** 00**FIELD OF USE**

- transmission
- chain
- Linear guides & ball screws

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

BUSINESS

- Food
- beverages
- Pharma & Medicine
- drive technology

FUNCTIONALITY

- Food grease
- fluid grease

PACKING

- 1 kg can
 - 18 kg hobbock
 - 50 kg hobbock
 - 150 kg barrel
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com