



KP2K-20

## Gear grease for power tools VP 729

This is a special product which can be produced individually for you on request. Smaller quantities can apply. Please just talk to us.

**BASE OIL** mineral oil

**THICKENER** sodium

**VISCOSITY** 340 mm<sup>2</sup>/s

**OPERATING TEMPERATURE** -20 °C bis 120 °C

**NLGI CLASS** 1 - 2

**FIELD OF USE**

- transmission
- roller bearing
- bearings

**BUSINESS**

- Power Tools

**PACKING**

- 5 kg bucket
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)

- 150 kg barrel
- 

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)