



ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

KPF2G-10

Adhesive grease for the food industry GLS 388/N2 H1 Halal



ELKALUB GLS 388/N2 is an extremely adhesive aluminium complex soap grease based on partly synthetic base oils with a high resistance to water (also salt water). ELKALUB GLS 388/N2 is suitable for temperatures from -10 °C up to +100 °C. The main areas of application are slow-turning drive elements such as joints, shafts, open cogwheels, sliding motions in the food industry. ELKALUB GLS 388/N2 is most suitable for pairings of nonferrous metals and steel.

BASE OIL White oil Poly-alpha-olefin Other

THICKENER Aluminum complex solid lubricants Others

VISCOSITY 72 mm²/s

OPERATING TEMPERATURE -10 °C bis 100 °C

NLGI CLASS 2

FIELD OF USE

- open gears
- racks
- Guides & Curves

BUSINESS

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Food
- beverages
- Pharma & Medicine
- plant construction

FUNCTIONALITY

- Food grease
- lubricant

PACKING

- 250 g tube
 - 400 g cartridge
 - 5 kg bucket
 - 18 kg hobbock
 - 50 kg hobbock
 - 150 kg barrel
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com