



## High-performance mineral oil LFC 1680

ELKALUB EP-high-performance lubricating oils based upon mineral oil are ready-for-use lubricants with special ELKALUB additivation. They offer high protection against wear and corrosion and an excellent load carrying ability. Special inhibitors against ageing assure a long service life and safe operation. They should be used according to the viscosity prescriptions of the machine manufacturers. All oils of the ELKALUB LFC 1000 group are exempt from PCB and chlorine products and can be disposed of as normal used oils.

**BASE OIL** ester mineral oil Other

---

**OPERATING TEMPERATURE** -5 °C bis 120 °C

---

**VISCOSITY AT 40 °C** 680 mm<sup>2</sup>/s

---

### FIELD OF USE

- transmission
  - roller bearing
  - bearings
- 

### BUSINESS

- drive technology
  - Furniture
  - Wood
  - bearing manufacturer
  - plant construction
- 

### PACKING

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

# ELKALUB



*Hochleistungs-Schmierstoffe*  
*High Performance Lubricants*

- 5 l jug
  - 20 l jug
  - 200 l barrel
- 

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)