

**KPHC2P-40**

High-temperature grease GLS 962/N2

ELKALUB GLS 962/N2 is a high-temperature grease for extremely charged bearings of high speed. In the graphic industry ELKALUB GLS 962/N2 is mainly used for vacuum-pressure pumps and blowers.

BASE OIL ester Poly-alpha-olefin**THICKENER** polyurea**VISCOSITY** 400 mm²/s**OPERATING TEMPERATURE** -40 °C bis 170 °C**NLGI CLASS** 2**FIELD OF USE**

- roller bearing
- bearings
- Guides & Curves
- fittings

BUSINESS

- print
- drive technology
- bearing manufacturer
- plant construction

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr****ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH**Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

FUNCTIONALITY

- High temperature grease
- Low-temperature grease

PACKING

- 250 g tube
 - 400 g cartridge
 - 1 kg can
 - 5 kg bucket
 - 18 kg hobbock
 - 50 kg hobbock
 - 150 kg barrel
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com