



## **High-temperature oil spray FLC 4010 H1 Halal**



ELKALUB FLC 4010 is used for the lubrication of chains, joints, rollers, slideways, spindles, gripper seats in the UV- and varnish range for temperatures from -35 °C till +180 °C (+200 °C with constant relubrication). The high creeping ability of ELKALUB FLC 4010 guarantees that the lubricating film is also formed on the inner friction surfaces endangered by wear. After evaporation of the solvent, there remains a transparent, very adhesive film of high compressive strength. ELKALUB FLC 4010 is available as an aerosol and also in liquid form.

**BASE OIL** ester

**THICKENER** polyurea

**OPERATING TEMPERATURE** -35 °C bis 180 °C

**VISCOSITY AT 40 °C (ACTIVE SUBSTANCE)** 160 mm<sup>2</sup>/s

**FIELD OF USE**

- bearings
- Guides & Curves

**BUSINESS**

- print
- Food

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- beverages
- Pharma & Medicine
- drive technology
- Furniture
- plant construction

---

#### FUNCTIONALITY

- High temperature grease
- Low-temperature grease
- Food grease
- lubricant

---

#### PACKING

- 5 l canister
  - 400 ml of aerosol
- 

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | [info@elkalub.com](mailto:info@elkalub.com) | [www.elkalub.com](http://www.elkalub.com)