



ELKALUB

Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



KPHC2P-40

High-temperature grease GLS 966/N2

BASE OIL Poly-alpha-olefin

THICKENER polyurea solid lubricants

VISCOSITY 150 mm²/s

OPERATING TEMPERATURE -40 °C bis 160 °C

NLGI CLASS 2

FIELD OF USE

- roller bearing
- bearings
- racks

BUSINESS

- Power Tools
- Wood
- bearing manufacturer

FUNCTIONALITY

- High temperature grease
- Low-temperature grease

PACKING

- 250 g tube

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr

- 400 g cartridge
- 1 kg can
- 5 kg bucket
- 18 kg hobbock
- 50 kg hobbock
- 150 kg barrel

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

 **Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com