



ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

High-temperature chain oil LFC 4160 PH

ELKALUB LFC 4160 PH is a very high-performance, corrosion-resistant and adherent synthetic oil with a wide temperature range for cold and high-temperature applications. A special addition of active ingredients makes ELKALUB LFC 4160 PH more resistant to water than pure oil. The high creeping ability of ELKALUB LFC 4160 PH ensures that wear-prone internal friction surfaces are well wetted and lubricated. ELKALUB LFC 4160 PH is used e.g. used for lubrication of chains, joints, rollers, guides, spindles in shrink tunnels and water weirs as well as in paper mills and cold areas of logistics centers. Products with similar properties and H1 approval are the spray ELKALUB FLC 4010 (400ml) and the pump spray ELKALUB FLC 4010 P (300ml).

BASE OIL ester Other

OPERATING TEMPERATURE -35 °C bis 180 °C

VISCOSITY AT 40 °C 160 mm²/s

FIELD OF USE

- chain
- open gears
- racks
- Guides & Curves

BUSINESS

- print
- drive technology
- Furniture
- Wood

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- bearing manufacturer
- plant construction

FUNCTIONALITY

- High temperature grease
- lubricant

PACKING

- 1 liter can
 - 5 l jug
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com