



ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

High Temperature Chain Oil LFC 42220 HT H1



ELKALUB LFC 42220 HT is a synthetic high-temperature chain oil.

The oil can be used at temperatures up to 220 °C.

Due to the special formulation, the chain oil evaporates very slowly and shows a low tendency to coking. This allows economical use and extended lubrication and cleaning intervals.

In the case of chains that are operated permanently at a very high temperature level, the use of automatic lubrication devices is advantageous.

Typical applications of **ELKALUB LFC 42220 HT** are chains in shrink tunnels or in drying units of painting plants.

ELKALUB LFC 42220 HT is NSF H1 registrable and therefore suitable for use in food or related industries (pharmaceuticals, animal feed, food packaging).

BASE OIL ester

OPERATING TEMPERATURE -30 °C bis 220 °C

VISCOSITY AT 40 °C 210 mm²/s

FIELD OF USE

- chain

BUSINESS

- Food

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Pharma & Medicine
- miscellaneous

FUNCTIONALITY

- High temperature grease
- Food grease

PACKING

- 5 l jug
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com