



KP2K-20

High-load grease GLS 131/N2

ELKALUB GLS 131/N2 is a universal grease with high pressure absorption and very good adhesion. The grease can be used in roller and plain bearings as well as in open lubrication points. The speed characteristic in ball bearings is 250,000 mm / min-1.

This is a special product which can be produced individually for you on request. Smaller quantities can apply. Please just talk to us.

BASE OIL mineral oil

THICKENER lithium

VISCOSITY 320 mm²/s

OPERATING TEMPERATURE -20 °C bis 130 °C

NLGI CLASS 2

FIELD OF USE

- roller bearing
- bearings
- Guides & Curves

BUSINESS

- drive technology
- bearing manufacturer

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- plant construction
- miscellaneous

FUNCTIONALITY

- lubricant
- universal

PACKING

- 250 g tube
 - 400 g cartridge
 - 5 kg bucket
 - 18 kg hobbock
 - 50 kg hobbock
 - 150 kg barrel
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com