ELKALUB
Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants

# Chain and adhesive lubricant FLC 8 H1 H1 Halal

ELKALUB FLC 8 H1 is our chain lubricant ELKALUB FLC 8 H1 in spray form. ELKALUB FLC 8 H1 is a further development of our chain lubricant ELKALUB LA 8. The lubricating film has a good spreading capability and protects against corrosion. It has excellent boundary lubrication properties and is very adhesive and resistant to centrifugation up to 80 °C. ELKALUB FLC 8 H1 is recommended for use in heavy drive chains, cams, disk cams, open cogwheels, slideways and spindles.

**BASE OIL** ester Other

**THICKENER** polyurea

**OPERATING TEMPERATURE** -20 °C bis 120 °C

**VISCOSITY AT 40 ° C (ACTIVE SUBSTANCE)** 6000 mm²/s

**FIELD OF USE**

- chain
- open gears
- racks
- Guides & Curves
- fittings

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

**Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

**BUSINESS**

- print
- Food
- beverages
- Pharma & Medicine
- drive technology
- Furniture
- Wood
- plant construction

**FUNCTIONALITY**

- Food grease
- noise
- lubricant
- corrosion protection

**PACKING**

- 400 ml of aerosol

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com