



PFPE High-temperature grease for injection moulding tools GLS 563

ELKALUB GLS 563 is a special grease for the lubrication of moving parts (ejector pins, slides) in injection moulding tools. By using a high-quality PFPE oil in conjunction with an inorganic thickener, the grease can be used at continuous temperatures up to 250 ° C and is therefore also suitable for the injection moulding of fluorinated thermoplastics. ELKALUB GLS 563 is applied in a thin layer to the parts to be lubricated. In order to ensure a correct wetting of the surfaces, a thorough pre-cleaning is recommended - preferably with a PFPE-based cleaning agent (e.g. ELKALUB LFC 500). More information can be found here:

<https://www.elkalub.com/news/news-details/injection-moulding-lubricating-tools-reliably-2.html>

This is a special product which can be produced individually for you on request. Smaller quantities can apply. Please just talk to us.

BASE OIL PFPE

THICKENER Inorganic

VISCOSITY 500 mm²/s

OPERATING TEMPERATURE -20 °C bis 250 °C

NLGI CLASS 3-4

FIELD OF USE

- Fittings & O-rings
- valves
- Guides & Curves

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

BUSINESS

- drive technology
- plant construction
- miscellaneous

FUNCTIONALITY

- High temperature grease

PACKING

- 1 kg can
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com