



Silicone special grease GLS 42

ELKALUB GLS 42 is a smooth special silicone grease for all types of sliding processes.

Due to the solvent content, the grease can be sprayed easily. After the subsequent evaporation of the solvent, a highly adhesive and highly viscous lubricating film remains.

If required, the solvent content can be varied and adapted to the specific spray application.

ELKALUB GLS 42 can be used in a wide temperature range (-30 °C / +180 °C); for use at higher temperatures, wait for the solvent to evaporate (typically: 12-36 hours/room temperature).

This is a special product which can be produced individually for you on request. Smaller quantities can apply. Please just talk to us.

BASE OIL silicone

THICKENER solid lubricants

VISCOSITY 370 mm²/s

OPERATING TEMPERATURE -30 °C bis 180 °C

NLGI CLASS 1

FIELD OF USE

- bearings
- Fittings & O-rings
- valves
- Guides & Curves

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

BUSINESS

- Furniture
- plant construction
- miscellaneous

FUNCTIONALITY

- Low-temperature grease
- Lubricant / release agent

PACKING

- 1 kg can
 - 5 kg bucket
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com