



Silicone Spray FLC 710

ELKALUB FLC 710 is a low-viscosity lubricant glidant (approx. 37 mm²/s at 40 °C) is a product which is well suited for intermediate spraying during running production or for a very thin film. This film evaporates quickly. The product is mainly applied for paper and cardboard but can also be used for wood, rubber, plastics and on metal surfaces. Spray filling with: light hydrocarbons, butane.

BASE OIL silicone

OPERATING TEMPERATURE -50 °C bis 170 °C

VISCOSITY AT 40 °C (ACTIVE SUBSTANCE) 37 mm²/s

FIELD OF USE

- Fittings & O-rings
- Guides & Curves

BUSINESS

- print
- drive technology
- Furniture
- bearing manufacturer
- plant construction

FUNCTIONALITY

- Lubricant / release agent
- corrosion protection

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

PACKING

- 400 ml of aerosol
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com