



silicone Spray FLC 745 H1 Halal



ELKALUB FLC 745 is a medium-viscous glidant (approx. 260 mm²/s at 40 °C) USDA H1 approved (Registration No. 126160) The transparent, non-smelling lubricating film protects and conserves the surface. The product is mainly used in food industries or in printing plants for food packaging. It is suited for foils and plastics (e.g. conveyors) as well as for rubber (e.g. rollers), paper and on metal surfaces. Spray filling with: light hydrocarbons, butane. Registration no. (H1): 126160

BASE OIL silicone

OPERATING TEMPERATURE -50 °C bis 170 °C

VISCOSITY AT 40 ° C (ACTIVE SUBSTANCE) 260 mm²/s

FIELD OF USE

- Fittings & O-rings
- Guides & Curves

BUSINESS

- print
- Food
- drive technology

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09–16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com

- Furniture
- bearing manufacturer
- plant construction

FUNCTIONALITY

- Food grease
- Lubricant / release agent
- corrosion protection

PACKING

- 400 ml of aerosol
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo – Fr 09 – 16 Uhr

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH

Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com