



ELKALUB

Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



GP0H-20

Special fluid grease for gear GLG 16/N0

ELKALUB GLG 16/N0 is a lithium saponified fluid grease with good oxidation resistance and excellent sliding friction behavior. The high load carrying capacity enables permanent lubrication of highly loaded gears.

BASE OIL mineral oil

THICKENER lithium

VISCOSITY 145 mm²/s

OPERATING TEMPERATURE -20 °C bis 100 °C

NLGI CLASS NLGI 0

FIELD OF USE

- transmission

BUSINESS

- print
- Power Tools
- Wood

FUNCTIONALITY

- fluid grease

PACKING

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.



Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr

- 250 g tube
 - 1 kg can
 - 5 kg bucket
 - 18 kg hobbock
 - 50 kg hobbock
 - 150 kg barrel
-

Diese Daten entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und wurden nach besten Wissen erstellt. Änderungen und/ oder Ergänzungen behalten wir uns vor.

 **Produkt-Beratung: +49 7454 9652 0 | Mo–Fr 09–16 Uhr**

ELKALUB Hochleistungs-Schmierstoffe | Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Straße 19 | DE-72189 Vöhringen | Tel.: +49 7454 9652-0 | Fax: +49 7454 9652-35 | info@elkalub.com | www.elkalub.com